Mobile Ladestation MDCC 40

Gerätevariante	500 V	800 V
Mögliche Ladeinterfaces	CCS Combo-2 CHAdeMO	
Anzahl der Interfaces	1 oder 2	
Ladespannung	150 – 500 V	200 – 920 V
Max. Ladestrom	100 A	75 A
Max. Ladeleistung	40 kW	
Eingangsspannung	3 AC 400V	
Anschluss Netz	CEE-Stecker 63 A	
Schutzart	IP 54	
Kühlung	Forcierte Luftkühlung	
Betriebsgeräusch	< 60 dB(A) in 1m Entfernung	
Wirkungsgrad	94%	
Bedienung	7 Zoll Farb-Touch Screen Seitliche Statusleuchten	
Abmessungen [HxBxT]	ca. 1220 x 670 x 640 mm	
Gewicht	ca. 150 - 180 kg je nach Ausstattung	
Sicherheit	Kurzschlussfest, leerlauffest, Isolationsüberwachung Temperaturüberwachung	
Leitungslängen	Ladeleitung: 5 m Drehstromleitung: 5 m	

V 1.3 Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Highlights

- ✓ Bis zu 2 DC-Ausgänge m. unterschiedlichen DC-Steckern
- ✓ 2 x 20 kW oder 1 x 40 kW
- ✓ 2 Ausgänge können gleichzeitig in Betrieb sein
- ✓ Ideal für Werkstätten und Vorführungen

eebc European Electrical Bus Company GmbH
Bessie-Coleman-Str. 7 | 60549 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 686 023 60 | service@eebc.gmbh | www.eebc.gmbh